

Tehniskā specifikācija	Skaitis	Tehniskā specifikācija	Skaitis
AUDIO IEKĀRTAS			
TOP (TW Audio T24 vai ekvivalents): Skaļruņi: 2 x 12" LF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 1200/2000 W (prog./piķa) Jūtība (1w/1m): 110dB Dispersijas leņķi: 60°x40° Skandas iekārtas vismaz 4.5m augstumā.	8 gab		
SUB (TW Audio B30 vai ekvivalents): Skaļruņi: 2 x 15" LF Jauda: 2000 / 4000 W (prog/piķa). Jūtība (1w/1m): 98dB	8 gab		
Skatuves monitoru sistēma: 2 joslu aktīvā skanda (LF - 12"+ HF - 1.75", RMS 500W (LF) + 150W (HF) / piķa - 2600W. Asimetriska uzbūve. (Musicson KS12/2A vai ekvivalents) Powercon jaudas pieslēgums	6 gab		
D klases jaudas pastiprinātāji (Powersoft K3 DSP vai ekvivalents): Salāgoti ar akustiskajām sistēmām Jauda: 2x 2600W @ 4 Ohm EIAJ tests, 1 kHz, 1% THD AES3 pieslēgvietā Iebūvēts DSP Izmērs: 19" 1U	4 gab		
Digitālā skaņu pults: 64 ieeju kanāli, 16 izeju kanāli, iekšējie dinamiskie procesori visām ieejām un izejām, vismaz 4 (četri) efektu procesori. Digitālais multikors ar CAT 5E kabeli, ieeju jūtība, barošana (+48V) kontrolējama no pults.	1 gab		
Digitālās pults skatuves komutāciju spraudņu bloks ar 32 ieejām, 16 izejām, fantom barošana (+48V), Savietojam ar Dante	2 gab		
Profesionāls CD atskaņotājs (PIONEER CDJ800 MKIII vai ekvivalents)	2 gab		
Līnijas transformators (BSS Audio AR-133 vai ekvivalents)	4 gab		
Rokas radiomikrofona komplekts, darbojas 470-790 MHz frekvenču diapazonā (MiPro ACT 7 vai ekvivalenti): Darbojas ar AA tipa baterijām Visi 4 uztvērēji pieslēgti pie kopīga barošanas un antenu pastiprināšanas avota ar 2x aktīvajām antenām	2 gab		
Headset (galvas) radiomikrofona komplekts, darbojas 470-790 MHz frekvenču diapazonā (MiPro ACT 7 vai ekvivalenti): Darbojas ar AA tipa baterijām Visi 4 uztvērēji pieslēgti pie kopīga barošanas un antenu pastiprināšanas avota ar 2x aktīvajām antenām	4 gab		
Strāvas sadale ar papildus drošinātāju sistēmu, 3 fāzu, 32 ampēri	1 gab		
Skandu statīvs: (K&M 246/1 vai ekvivalents), maksimālais pacelšanas augstums 3,04m, maksimālā celbspēja 50kg	4 gab		
Skandu statīvs: (Eurolift vai ekvivalents), maksimālais pacelšanas augstums 5.6m, maksimālā celbspēja 250kg	2 gab		
Mikrofonu statīvs (K&M 27105 vai ekvivalents)	2 gab		
Kabeļu sistēmu aizsargkanāli/virszemes šahtas	10 gab		
Pasākuma apskaņošanai nepieciešamo vadu, konektoru uc. Komutācijas komplekts	1 gab		
Skaņotāja nojume, 3x3 m, saliekama, ar 3 sāniem, melnā krāsā	2 gab		
Transports: noliktava-pasākuma norises vieta-noliktava	1 gab		
Skatuves inženieris	2 cilv		
Skaņu režija	1 cilv		