

Tehniskā specifikācija	Skaitis	Tehniskā specifikācija	Skaitis
AUDIO IEKĀRTAS			
TOP (TW Audio T24 vai ekvivalents): Skalrupi: 2 x 12" LF / 1 x 4" HF. Jauda: 1200/2000 W (prog./pīķa) Jūtība (1w/1m): 110dB Dispersijas leņķi: 60°x40° Skandas iekārtas vismaz 4.5m augstumā.	8 gab		
SUB (TW Audio B30 vai ekvivalents): Skalrupi: 2 x 15" LF Jauda: 2000 / 4000 W (prog./pīķa). Jūtība (1w/1m): 98dB	8 gab		
Skatuves monitoru sistēma: 2 joslu aktīvā skanda (LF - 12"+ HF - 1.75", RMS 500W (LF) + 150W (HF) / pīķa - 2600W. Asimetriska uzbūve. (Musicson KS12/2A vai ekvivalents) Powercon jaudas pieslēgums D klases jaudas pastiprinātāji (Powersoft K3 DSP vai ekvivalents): Salāgoti ar akustiskajām sistēmām Jauda: 2x 2600W @ 4 Ohm EIAJ tests, 1 kHz, 1% THD AES3 pieslēgvietas Iebūvēts DSP Izmērs: 19" x 1U	10 gab		
Digitālā skaņu pults: 64 ieeju kanāli, 16 izeju kanāli, iekšējie dinamiskie procesori visām ieežām un izežām, vismaz 4 (četr) efektu procesori. Digitālais multikors ar CAT SE kabeli, ieeju jūtība, barošana (+48V) kontrolējama no pults.	1 gab		
Digitālais pults skatuves komutāciju spraudņu bloks ar 32 ieežām, 16 izežām, fantom barošana (+48V), Savietojam ar Dante	2 gab		
Profesionāls CD atskaņotājs (PIONEER CDJ800 MKIIH vai ekvivalents)	1 gab		
Linijas transformators (BSS Audio AR-133 vai ekvivalents)	10 gab		
Basģitāras pastiprinātājs ar atsevišķu skandu (Jauda 350W RMS, 4x10" skaļruņi, Hartke HA3500 + B4.5XL kabinets vai ekvivalents)	1 gab		
Elektriskās ģitāras pastiprinātājs, jauda vismaz 60W, lampu pastiprinātājs, Fender Hot Rod Deville 212 III - Standard vai ekvivalents)	2 gab		
Rokas radiomikrofona komplekts, darbojas 470-790 MHz frekvenču diapazonā (MiPro ACT 7 vai ekvivalents): Darbojas ar AA tipa baterijām Visi 4 uzstāvēji pieslēgti pie kopīga barošanas un antenu pastiprināšanas avota ar 2x aktīvajām antenām.	4 gab		
Dinamiskais vokālais mikrofons (Shure SM58LC vai ekvivalents)	10 gab		
Dinamiskais instrumentālais mikrofons (Shure BetaSM57 vai ekvivalents)	1 gab		
Dinamiskais instrumentālais mikrofons (Shure SM57LC vai ekvivalents)	2 gab		
Dinamiskais bungu apspošanas mikrofons (Shure Beta52A vai ekvivalents)	1 gab		
Dinamiskais instrumentālais mikrofons (Sennheiser e906 vai ekvivalents)	2 gab		
Kondensatora mikrofons (Neumann KM 184 vai ekvivalents): Tips: kardoida kondensatora mikrofons Frekvenču diapazons: 20-20000Hz (100-16000Hz+-1dB on axis) Trokšņa līmenis: 13dB(A) Max SPL: 133dB @0.5% THD Izmērs: 108mm x 22mm	2 gab		
Kondensatora mikrofons (Line Audio CM3 vai ekvivalents): Tips: prepolārizēts kardoida kondensatora mikrofons Frekvenču diapazons: 20-20000Hz (100-16000Hz+-1dB on axis) Trokšņa līmenis: 16dB(A) Max SPL: 135dB @0.5% THD (130dB@24V, 120dB @ 12V) Izmērs: 77mm x 20mm	12 gab		
Kondensatora mikrofons (Audio Technica ATM450 vai ekvivalents): Tips: kardoida kondensatora mikrofons Frekvenču diapazons: 40-20000Hz Trokšņa līmenis: 16dB(A) Max SPL: 152 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. Izmērs: 126.9mm x 21.0mm	2 gab		
Piestiprināms Instrumentu mikrofons ar knaģi (Shure Beta98h/c vai ekvivalents)	6 gab		
Strāvas sadale, 3 fāzu, 16 ampēru ar drošinātāju	1 gab		
Strāvas sadale ar papildus drošinātāju sistēmu, 3 fāzu, 32 ampēri	1 gab		
Skandu statīvs: (Euroliif vai ekvivalents), maksimālais pacelšanas augstums 5.6m, maksimālā celtspeja 500kg	2 gab		
Mikrofonu statīvs (K&M 27105 vai ekvivalents)	32 gab		
taustiņinstrumentu statīvs (K&M 18976 vai ekvivalents)	1 gab		
Ģitāru statīvi (K&M 17541 vai ekvivalents)	3 gab		
Kabeļu sistēmu aizsargkanāli/virszemes šahtas	10 gab		
Pasākuma apspošanai nepieciešamo vadu, konektoru uc. Komutācijas komplekts	1 gab		
Skaņotāja nojume, 3x3 m, saliekama, ar 3 sāniem, melnā krāsā	2 gab		
Bungu komplekts (Sonor Force 3007 SET & Paiste PST5 PACK vai ekvivalents): 1x bashunga 22"x18", 1x toms 10" (vai 12"), 1x toms 12" (vai 14"), 1x ģrīdas toms 14" (vai 16"), 1x hihat statīvs, 3x dzērves tipa šķīvju statīvi, 1x drobenes statīvs, 1x drobene 14"x 5.5", 1x bungu krēsls, paklājs, bashungas pedālis, bungu šķīvju komplekts.	1 gab		
Transports	1 gab		
Skatuves inženieris	3 cilvēki		
DJ pakalpojumi	1 cilvēks		
Skaņu režija	1 cilvēks		
GAISMA UN SKATUVE			
Skatuves konstrukcija ar jumtu: -augstums 5 m no zemes līmeņa -ārējais platuma izmērs 12 m -ārējais dziļuma izmērs 10 m -atbalsta stābu skaits 4 gab Jumta pacelšana ar manuālajiem ķēdes pacelļiem. Ilnodrošina skatuves atbalsta sistēmas nostiprināšanu. Zemes atbalsta konstrukcijas aizmugure un sāni segti ar melnu lietu aizturošu sietu. Konstrukcija ir jāuzstāda plāvē pie kultūras nama ar aizmuguri pret estrādi.	1 gab		
Skatuves podestūra. Podests izvietots zem zemes atbalsta konstrukcijas. Podesta izmēri: Podesta augstums- 1,0 m, Podesta platums - 10 m Podesta dziļums - 8 m - Podestūras klājumam jābūt gludam bez spraugām; - Podesta sāni drapēti melni. - Podesta vienā pusē jābūt kāpnēm ar platumu 1m - Podests ar kravnesību ne mazāku kā 500kg/kvm.	1 gab		
Podests korim. Podests izvietots zem zemes atbalsta konstrukcijas. Podesta izmēri: Podesta augstums-izvietots pakāpeniski atbilstoši koru vajadzībām, Podesta platums - 2 m Podesta dziļums - no 0,6m līdz 1 m - Podestūras klājumam jābūt gludam bez spraugām; - Podesta sāni drapēti melni. - Podests ar kravnesību ne mazāku kā 500kg/kvm.	6 gab		
Efektstarmetis LED Wash 324 RGBW	8 gab		
Efektstarmetis (Lightsky Bumblebee F230 vai ekvivalents)	8 gab		
DTS Scena 1000W frenelis	6 gab		
Audience blinder 4x650W	4 gab		
Dimmerbloks (12 channels) NA	1 gab		
Gaismu vadības pults (Avolites Pearl Expert 2008 vai ekvivalents)	1 gab		
Dūmu māšina ar ventilatoru (Magnum 2000 vai ekvivalents)	1 gab		
Komutācija	1 gab		
Transports 6m kravas furgons	1 gab		
Gaismu režisora darbs	1 gab		
Montāžas un demontāžas darbs	5 gab		