Nr. p.k.	Apzīmējums, nosaukums, tehniskie rādītāji	Mēr - vienība	Mērvien. cena,Ls; bez PVN	Mērvien. masa, kG	Skaits	Piezīmes
1.	**Apkures sistēmas demontaža**					
2.	Caurule, tērauda, melnā līdz Dn50 1" FE33/DIN2440	m			630	
3.	Radiators M140-AO(8sekc.)	kompl.			83	
4.	**Apkure dienesta viednīcai**					
5.	Radiators Rettig Heating Purmo Compact; maks. t. +120 °C, spied. 10 bar; kompl.ar atgais.					
6.	krānu un korķi; tabulārā siltuma jauda pie T11/T21/Tie=80/60/20 °C; PC 11-300-400; 218W	kompl.	-	-	1	
7.	PC 11-450-500; 390w	kompl.	-	-	2	
8.	PC 11-450-600; 468w	kompl.	-	-	8	
9.	PC 11-450-700; 546w	kompl.	-	-	15	
10.	PC 11-450-800; 624w	kompl.	-	-	3	
11.	PC11-450-900; 702w	kompl.	-	-	2	
12.	PC 11-450-1000; 780w	kompl.		-	14	
13.	PC 22-450-700; 930w	kompl.		-	8	
14.	PC 22-450-900;1063w	kompl.		-	2	
15.	PC 22-450-1000; 1329w	kompl.		-	1	
16.						
17.	Radiatora Purmo Compact sliede, sienas	pāris			60	
18.	Radiatora Purmo Compact sienas kronšteins	kompl.			60	
19.	Termostatiskais ventilis D3805 taisns 1/2" Comap ar termostat. sensoru IF-1, 6-30 1005	gab			56	
20.	Termostatiskais ventilis D3804 90°1/2" COMAP ar termostat. sensoru IF-1, 6-30°1005	gab			4	
21.	Radiatora atgaitas pievienojums 1/2" Arco L, līkais	gab			19	
22.	Radiatora atgaitas pievienojums 1/2" Arco T, taisnais	gab			41	
23.						
24.	Balansēšanas ventilis, MSV-I-15; Kv=0,8 m3/h; Pn10; 120 C; Dn15 Danfoss	gab.			7	
25.	Balansēšanas ventilis, MSV-I-20;Kv=1.6 m3/h; Pn10; 120 C; Dn20 Danfoss	gab.			7	
26.						
27.						
28.	Misiņa lodveida ventilis, DY12 3/8" Giacomini	gab.			2	
29.	Misiņa lodveida ventilis, DY15 1/2" Giacomini	gab.			8	
30.	Misiņa lodveida ventilis, DY20 3/4" Giacomini	gab.			7	
31.	Misiņa lodveida ventilis, DY25 1" Giacomini	gab.			4	
32.	Misiņa lodveida ventilis, DY32 1 1/4" Giacomini	gab.			2	
33.	3/4" Giacomini	gab.			8	
34.						
35.	Gaisa izplūdes automātiskais vārsts (R88Y001) 1/4" Giacomini	gab.			8	
36.	Caurule, kapara, cietā, D12x1	m			185	
	Caurule, kapara, cietā, D15x1	m			103	
	Caurule, kapara, cietā, D18x1	m			25	
	Caurule, kapara, cietā, D22x1	m			25	
	Caurule, kapara, cietā, D28x1	m			90	

Lodveida izplūdes krāns,(R604) DY20

KOMUNĀLPROJEKTS

Paraksts Datums